

お取引先各位

## 新製品発売のご案内

三和電気計器株式会社

拝啓 時下貴社ますますご盛況にてご発展のこととお喜び申し上げます。

平素は格別なお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

この度、弊社はハードケース含めて手のひらサイズのアナログマルチテスタ(型名CP8D)を下記の通り発売させていただきます。

今後の貴社販促商品としてお役立てくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 発売日2020年10月15日

| 品名         | 型名    | メーカー希望小売価格  | JANコード        |
|------------|-------|-------------|---------------|
| アナログマルチテスタ | CP8D  | ¥6,980 (税別) | 4981754000538 |
| 補修用        |       |             |               |
| テストリード     | TL-38 | ¥1,000 (税別) | 4981754407986 |
| ハードケース     | C-CP8 | ¥1,800 (税別) | 4981754300614 |



### 製品特長

#### ハードケース含めて、手のひらサイズ

- 目盛板にミラースケール採用
- 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
- 導通チェックザー付
- 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
- バッテリーチェックレンジ搭載
- ヒューズ、ダイオードによる回路保護
- テストリードは着脱可能なプラグ式
- 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(1.8mm)を採用
- ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備

### 製品仕様

|                |   |
|----------------|---|
| 直流電圧(DCV)      | 0.25/2.5/10/50/250/500V                       |
| 交流電圧(ACV)      | 10/50/250/500V                                |
| 直流電流(DCmA)     | 0.25/25/500mA                                 |
| 抵抗( $\Omega$ ) | 2k/20k/1M $\Omega$                            |
| 電池負荷電圧         | 0.9-1.5V                                      |
| 導通チェック         | 開放電圧約1.5V                                     |
| 内蔵ヒューズ         | $\Phi 5 \times 20$ mm 0.5A/250V しゃ断容量35A      |
| 電源             | R6, LR6(単三形)×1 1.5V                           |
| 付属品            | テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部<br>携帯ケース(C-CP8)×1   |
| 寸法・質量          | 119(H)×82(W)×26(D)・約170g                      |
| 別売品            | CL-14, CL-15a, TL-9IC, TL-A7M, TL-A7M2, TL-A4 |

## sanwa® 三和電気計器株式会社

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目4番4号(電波ビル)  
東京営業所 電話 03-3253-4871(代表) 海外事業部 電話 03-3251-0941(代表) FAX 03-3251-7022

大阪営業所 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西2丁目7番2号  
電話 06-6631-7361(代表) FAX 06-6644-3249