

アナログマルチテスタ Analog Multitester CP8D

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥6,980(税込 ¥7,678)

ハードケース含めて手のひらサイズ
テストリードは着脱可能なプラグ式

- 目盛板にミラースケール採用で指示値が読み取りやすい
- 導通チェックブザー機能
- 収納性と堅牢性に優れたハードケースが標準付属 (C-CP8)
(テストピンキャップの収納スペースあり)
- 1.5Vのバッテリーチェック
- ヒューズとダイオードによる回路保護
- 長さ18mmのピン先採用で防水コンセントにも対応

一般仕様

メータ	内磁型ピボット式
AC整流方式	半波整流方式
動作温度/湿度	5°C-40°C, 80%RH 以下 (結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C-50°C, 70%RH 以下 (結露のないこと)
電源	R6, LR6(単3形) 1.5V×1本
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A/250V/IR35A, φ5×20mmがうす管
寸法/質量	H119×W82×D26 mm / 約170g (本体のみ) H140×W112×D33 mm / 約300g (ケース込み)

測定仕様

ファンクション	最大目盛値(レンジ)	許容差	備考
直流電圧 (DCV)	0.25 V	最大目盛値の±3%以内	内部抵抗:4kΩ/V
	2.5 V		
	10 V		
	50 V		
	250 V		
交流電圧 (ACV)	500 V	最大目盛値の±4%以内	内部抵抗:4kΩ/V 30 Hz ~100 kHz
	10 V		
	50 V		
直流電流 (DCA)	250 V	最大目盛値の±3.5%以内	電圧降下:250mV
	500 V		
	0.25 mA		
抵抗測定 (Resistance)	25 mA	目盛長さの±3.5%以内	開放電圧:1.5V
	500 mA		
	2 kΩ (×1)		
バッテリーチェック	20 kΩ (×10)	—	負荷抵抗:約20Ω
	1 MΩ		
導通チェック	0.9 V ~ 1.5 V	動作:ブザー	開放電圧:1.5V

※許容差保証温湿度範囲:23±2°C, 75%R.H.以下(結露のないこと)



付属品

テストリード:TL-38
(全長0.7m/ピン先18mm)
携帯ケース:C-CP8
取扱説明書

別売アクセサリ

アリゲータークリップ:CL-14
アリゲータークリップ:CL-15a
アリゲータークリップ:CL-DG3a
ICクリップアダプタ:TL-9IC
細ピンアダプタ:TL-A7M2
バナナジャックアダプタ:TL-A4

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2022年6月23日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ...