

アナログマルチテスタ

# PW-100Fb

標準価格 ¥11,500 (税抜)



## 概要と特徴

本器は、安全性を追求したアナログマルチテスタです。大容量低電圧回路(500V以下)の電気設備保守に最適です。

- 100kAまでの電流を遮断する源流ヒューズ内蔵、2000V サージ電圧に耐えうる回路設計です
- ±DCV測定、Ω極性切替スイッチ付
- 構造は金属部分の露出を最小限にし、耐衝撃性、耐塵性を高めた構造設計です。

## 仕様

許容差保証温湿度範囲:  
23±2℃ 75%RH以下 結露のないこと。  
使用温湿度範囲:  
0-43℃ 80%RH以下 結露のないこと。

PW-100Fb	測定レンジ	許容差
直流電圧	0.1/1/5/50/250/750V(20kΩ/V)	±3%以内
交流電圧	6/30/300/600V(9kΩ/V)	±3%以内
抵抗	5k/500k/5MΩ	目盛長の±3%以内
周波数特性	AC30Vレンジ 40Hz~20kHz:変動値3%以内	
内蔵電池	R6P(単3形)×2	
内蔵ヒューズ	φ5.2×20mm(250V/0.5A) 栓形限流セラミックヒューズ(600V/3A) 遮断容量100kA	
寸法/質量	H150×W100×D36mm/280g	
付属品	テストリード(TL-100F)、携帯ケース(C-PW)、取扱説明書	

※PW-100Fb 電圧レンジの( )内は1V当りの入力抵抗

※工場出荷時に製品の機能や性能を確認するためのモニター用電池が組み込まれておりますがこの電池は記載された電池寿命に満たないうちに切れる場合がございます。※説明中の仕様や内容については技術改善等により予告なしに変更することがありますが、ご了承下さい。